

DEG FR01 Firstrolle

Zur sicheren Verbindung zwischen Dachziegeln und Dachsteinen zur Grat- bzw. Firstabdeckung.

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Material	<ul style="list-style-type: none">- Hoch reißfestes Aluminium- Robustes Polypropylen Spinnvlies (Mittelbereich)- Butyl-Haftstreifen an beiden Rändern
Materialreserve	Durch Plissierung ca. 30%
Untergrundvoraussetzung	Tragfähig, trocken, fett-, frost- und staubfrei
Lüftungsquerschnitt	ca. 150 cm ² /m
Farben	Schwarz / rot / braun
Breite	320 mm
Rollenlänge	5 m
Karton	4 Rollen, bedruckt
Palette	120 Rollen, 30 Kartons
Gestaltung	
Etikett je Rolle	Universal
Bedruckter Karton	

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 05/21