

DEG UB01 Universalband

Produktbeschreibung

Geeignet zur Verklebung und Reparatur von Folien* sowie zum Anschluss an alle vergleichbaren Untergründe sowie Untergründe aus Kunststoff (hart), Metall, glattem Holz und Holzwerkstoffen.

* Jeweils auf der bedruckten Folienoberseite.

Einsatzbereiche

- Für die Innen- und Außenanwendung.

Technische Daten

Aufbau	Lösemittel- und weichmacherfreier Reinacrylatklebstoff auf gitterarmerter UV-stabilisierter PE Deckfolie mit Trennpapier
Verarbeitung (temperierte Lagerung empfohlen)	ab +5 °C (Umgebungs- und Bauteiltemperatur)
Rollenbreite	60 mm
Rollenlänge	25 m
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C
Lagerfähigkeit	2 Jahre im Originalkarton, unmittelbare Wärmequellen sind zu vermeiden
Farbe	Schwarz / weiß, inkl. Bedruckung
Rolle	Einzelverpackung
Karton	10 Rollen, bedruckt
Palette	850 Rollen, 85 Kartons
Gestaltung	
Etikett je Rolle	Universal
Bedruckter Karton	

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 08/21